

Fullmax LPG 5W-40

LPG ile Çalışan Motorlar için Sentetik

Teknolojili Maksimum Koruma



ÜRÜN TANIMI

Fullmax LPG 5W-40, LPG ile çalışan motorlarda en zor şartlar altında bile üstün koruma sağlayan sentetik motor yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri katık teknolojili özel reçetesi sayesinde motordaki aşınmaları azaltır.

KULLANIM YERİ

- LPG ile çalışan binek veya hafif ticari araçların motorlarında kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği uzun yağ değişim aralığı süresince performansını korur.
- Deterjan ve dağıtıcı katıkları sayesinde motor parçalarının temiz kalmasını sağlar.
- Soğuk hava şartlarındaki akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde değişken hava koşullarında üstün performans gösterir.

PERFORMANSLAR

- ACEA A3/B4
- API SN

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk@15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,853
Viskozite@ 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	89,66
Viskozite@100°C, mm ² /s	ASTM D 445	14,43
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	167
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	230
Akma Noktası, °C	ASTM D 5950	-45
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10,5

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.