

Fullgear FRM 75W-80

Ađır Hizmet Manuel Transmisyonlar İin
Uzun Ömürlü Sentetik Diřli Yađı



ÜRÜN TANIMI

Fullgear FRM 75W-80, senkromeli ve senkromeli olmayan ađır hizmet tipi manuel transmisyonlarda kullanılmak üzere sentetik baz yađ teknolojisi ve yeni nesil katıklarla geliştirilmiř otomotiv diřli yađıdır. Özel formülü geleneksel diřli yađlarına göre daha uzun yađ deđiřim aralıđı sađlar.

KULLANIM YERİ

- Senkromeli ve senkromeli olmayan ađır hizmet tipi manuel transmisyonlarda kullanımını uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yeni katık teknolojisi sayesinde en ađır mekanik ve ısıl yükler altında dahi sorunsuz alıřma sađlar.
- Yeni nesil senkrome sistemleriyle uyumludur, vites geiřlerini kolaylařtırır.
- ok sođuk iklim kořullarında bile mükemmel yađlama sađlar.
- Geleneksel yađlara göre daha uzun yađ deđiřim aralıđı sađlar.
- Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yađ deđiřim periyodu boyunca dahi viskozitesini korur.

PERFORMANSLAR

- API GL-4
- MAN 341 TYPE Z4
- VOLVO 97307
- ZF TE-ML 01L/02L/16K

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yođunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,857
Viskozite @40°C, mm ² /s	ASTM D 445	58,2
Viskozite @100°C, mm ² /s	ASTM D 445	9,8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	153
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	222
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.