

### Fullgear HYP EP 75W-80

#### Binek Araç Manuel Transmisyonlar İçin Dişli Yağı



#### ÜRÜN TANIMI

Fullgear HYP EP 75W-80, binek araçların manuel transmisyonlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş dişli yağıdır. Özel formülü sayesinde soğuk çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

#### KULLANIM YERİ

- API GL-5 performansının istendiği binek araçların manuel transmisyonlarında kullanımı uygundur.

#### ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde yüksek hız ve anlık yüklenme, yüksek/düşük tork ve düşük hız/yüksek tork aşınmalarına karşı etkin koruma sağlar.
- Çok soğuk iklim şartlarında bile mükemmel yağlama sağlar.
- Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini artırır.

#### PERFORMANSLAR

- API GL-4 PLUS
- API GL-5
- MAN 342M-2
- ZF TE-ML 16B/17B

#### TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,875
Viskozite @40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	59,2
Viskozite @100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	10,4
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	166
Akma Noktası	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	200

### SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

*Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.*

*Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.*

*Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.*

*Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.*