

Fullmaster 10W-40

Daha Uzun Motor Ömrü için Etkin Koruma



ÜRÜN TANIMI

Fullmaster 10W-40, ağır hizmet tipi dizel motorların yüksek performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş motor yağıdır.

KULLANIM YERİ

- Ağır ticari araçların dizel motorlarında kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Özel geliştirilmiş reçetesi sayesinde, yüksek kükürt içeren yakıt kullanımında bile paslanmaya direnerek motoru korur ve temiz kalmasını sağlar.
- Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur oluşumunu en aza indirir.
- Soğuk hava şartlarındaki akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.

ONAYLAR

- MACK EO-N
- RENAULT VI RLD-2
- VOLVO VDS-3

PERFORMANSLAR

- ACEA A3/B4 ,E7
- API CI-4
- CUMMINS CES 20076/77/78
- DETROIT DIESEL DDC93K215
- DTFR 15B110 (önceki MB APPROVAL 228.3)
- DEUTZ DQC III-10
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- MAN M3275
- MTU DDC TYPE 2

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk@15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,870
Viskozite@ 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	95,8
Viskozite@100°C, mm ² /s	ASTM D 445	14,0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	148
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	224
Akma Noktası, °C	ASTM D 5950	-36
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10,7

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.