

Fullmono HD Serisi Tek Mevsim Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

Fullmono HD Serisi, kaliteli baz yağlar ve özel katıklarla formüle edilmiş yüksek performanslı tek mevsim motor yağlarıdır. Mevsim şartlarına göre uygun viskozitedeki ürünün kullanılması tavsiye edilir.

KULLANIM YERİ

- Düşük performanslı doğal emişli dizel ve benzinli motorlarda kullanılabilir.
- Üretici firma tarafından tavsiye edildiğinde, bazı dişli kutuları, transmisyonlar ve hidrolik sistemlerde de kullanımı tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.
- Isıl kararlılığı yüksektir, kurum ve tortu oluşumunu azaltır.

PERFORMANSLAR

- API CC/SC

TİPİK ÖZELLİKLERİ

SAE		10W	30	40	50	60
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,877	0,891	0,895	0,890	0,906
Viskozite @ 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	38,2	101,0	164,0	190,3	352,1
Viskozite @ 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	6,1	11,5	15,8	19,3	25,2
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	103	98	95	115	93
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	228	236	238	260	290
Akma Noktası, °C	ASTM D 5950	-30	-21	-21	-27	-15

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.