

Fulltrac 2T

Motorlu Testereler İçin Yüksek Koruma

ÜRÜN TANIMI

Fulltrac 2T, benzinle çalışan iki zamanlı küçük motorlar için geliştirilmiş yüksek performanslı motorlu testere yağdır.

KULLANIM YERİ

- Özellikle motorlu testerelerin motorlarının yağlamasında kullanımı önerilir.
- İki zamanlı motorla çalışan çim biçme makineleri ve ilaçlama makineleri gibi uygulamalarda da kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Formülasyonundaki geliştirilmiş katıklar ile tortu oluşumunu kontrol ederek, motorun ve parçalarının temiz kalmasını sağlar.
- Pas, korozyon ve aşınmaya karşı maksimum koruma ve uzun motor ömrü sağlar.
- Ağır çalışma şartlarına ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup motorun performansını korumasını sağlar.

PERFORMANSLAR

- JASO FB
- ISO-L-EGB

KULLANIM ŞEKLİ

- Motor üreticisi tarafından aksi tavsiye edilmediği sürece 1 lt benzine 50 ml Fulltrac 2T karıştırılarak kullanılması önerilir.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,873
Viskozite @ 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	42,3
Viskozite @ 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	6,6
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	117
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	148
Akma Noktası, °C	ASTM D 5950	-15

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.