



# TEKNİK BİLGİ FORMU

## DUMAN KESİCİ

### ÜRÜN TANIMI

Wynn's Duman Kesici, yağın yanmasından oluşan egzoz dumanını azaltmak üzere geliştirilmiş yağda çözünebilen yağ katkısidir.

### ÖZELLİKLERİ

- Motor yağının yanmasından oluşan egzoz dumanını azaltır.
- Yüksek yağ sıcaklıklarında yağın Viskozite İndeks özelliğini artırır.
- Aşınmış motor parçlarındaki boşlukların kapanmasını sağlar.
- Motor performansını ve kompresyonunu artırır.
- Motordan gelen sesi azaltır.
- Yüksek sıcaklıklar altında dahi kararlı yağ filmi oluşmasını sağlar.
- Tek dereceli ve multigrade tüm sentetik ve mineral bazlı motor yağları ile uyumludur.
- Katalik konvertöre zarar vermez.

### KULLANIM YERİ

- Dizel, benzinli ve LPG ile çalışan araçlarda kullanımı uygundur.
- Yağ yakan, egzoz gazından mavi/gri duman atan motorlarda kullanımı tavsiye edilir.
- Özellikle eski ve aşınmış motorlarda etkin performans sağlar.
- Ağır yük ve yüksek sıcaklıklar altında çalışan araçlarda koruma amaçlı olarak kullanılabilir.

### KULLANIM ŞEKLİ

- Motor çalışma sıcaklığındayken yağa ilave edilmelidir. İdeal karışım için ilave edildikten sonra motor 5 dk çalıştırılmalıdır.
- 5 lt motor yağına 1 kutu (350 ml) Wynn's Duman Kesici ilave edilmelidir.
- Yağ değişiminde veya ihtiyaç halinde yağ değişim aralarında kullanılabilir.



# TEKNİK BİLGİ FORMU

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	: Açık sarı sıvı
Yoğunluk @ 15°C	: 0,85 g/ml
Viskozite @ 40°C	: 5889 mm <sup>2</sup> /s
Viskozite @ 100°C	: 525,5 mm <sup>2</sup> /s
Parlama Noktası	: 200 °C
Donma Noktası	: -7°C

## SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış ürün cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

*Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.*

*Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.*

*Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.*

*Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.*



**OPET FUCHS MADENİ YAĞ ! 2/2 VE TİCARET A.Ş.**

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Eşref Çakmak Plaza  
No: 32 Giriş Katı TR 34662 Altunizade/Üsküdar/İSTANBUL

Tel **WYNN.S.TBF.021/ Rev.02/24.06.2015**

Faks : +90 216 339 36 64

[teknikservisler@opetfuchs.com.tr](mailto:teknikservisler@opetfuchs.com.tr)

[opetfuchs.com.tr](http://opetfuchs.com.tr)