



TEKNİK BİLGİ FORMU

KARTER YIKAYICI

ÜRÜN TANIMI

Wynn's Karter Yıkayıcı, yağ değişimi öncesi yağlama sistemlerini temizlemek için formüle edilmiş konsantre deterjandır.

ÖZELLİKLERİ

- Motor, hidrolik, dişli kutusu ve diferansiyel sistemlerini içten temizler.
- Motorun önemli parçalarında oluşan vernik, çamur , tortu ve diğer kirliliklerin çabuk ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlar.
- Yağ değişiminden arta kalan kalıntı/kirliliklerden dolayı yeni yağın kirlenmesini engeller.
- Asitleri nötralize eder.
- Motorda depozit oluşumunu azaltır.
- İşlem sırasında ekstra koruma sağlar.
- Hidrolik valflerdeki depozit oluşumunu azaltarak sesi dindirir.
- Tek dereceli ve çok dereceli tüm sentetik ve mineral bazlı yağlar ile uyumludur.

KULLANIM YERİ

- Araç ve iş makinelerinin dizel ve benzinli motorlarında kullanımı tavsiye edilir.
- Dişil kutuları (otomatik olmayan), diferansiyeller ve redüktörlerde de kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ

Motorlarda:

- Motor sıcakken yağ değişiminden önce motor yağına %5 oranında Wynn's Karter Yıkayıcı ilave edilmelidir. İlaveden sonra aşırı yüklemeye yapmadan 10-20 dk rölantide çalıştırın. Motor sıcakken yağı boşaltın. Yağ filtresini ve motor yağını değiştirin.



TEKNİK BİLGİ FORMU

Transmisyon (manuel) ve Diferansiyellerde:

- %5 oranında Wynn's Karter Yıkayıcı'yı transmisyon veya diferansiyel yağına eklenmelidir. Aşırı yüklemeye yapmadan 1 ile 8 saat arasında çalıştırın. Yağı boşaltın ve yeni yağ ekleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	: Berrak sarı sıvı
Yoğunluk @ 20°C	: 0,840 g/ml
Viskozite @ 40°C	: 2,1 mm ² /s
Parlama Noktası	: 65 °C

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış ürün cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.