



TEKNİK BİLGİ FORMU

MOTOR BLOK TIKAYICI

ÜRÜN TANIMI

Wynn's Motor Blok Tıkayıcı, motoru sökmeden silindir bloğundaki çatlakları onaran soğutma sistemi katkısıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Hava ile temas ettiğinde cama benzeyen sert bir tabaka oluşturur.
- Motoru sökmeden demir, çelik ve alüminyum silindir bloklardaki çatlakları 30 dk içerisinde onarır.
- Silindir kapak contasındaki sızıntıları önler.
- Yüksek basınca, su basıncına ve titreşimlere dayanıklıdır.
- Hortumları tıkamaz.
- Contaları onarmaz, sızıntıları önler.

KULLANIM YERİ

- Silindir bloğu üzerinde oluşan ve yanma odasına veya yağlama sistemine su kaçmasına sebep olabilecek çatlakların onarımında kullanımı tavsiye edilir.
- Aşırı beyaz egzoz dumanı görüldüğünde kullanılabilir.
- Yağlama sisteminde emülsiyon (kahverengimsi yağ ve su karışımı) oluştuğunda kullanılabilir (radyatör başlığında emülsiyon görülebilir).



TEKNİK BİLGİ FORMU

KULLANIM ŞEKLİ

Normal Kullanım:

- Soğutma sıvısı boşaltılıp yerine su konur. Wynn's Radyatör İç Temizleyici suya eklenir.15 dk motor çalıştırılır. Karışım boşaltılır ve suyla sistem temizlenir. Sistem tekrar suyla doldurulur. Üst radyatör kapağı ve termostat yerinden çıkarılır. Wynn's Motor Blok Tıkayıcı iyice çalkalanır, eğer hava soğuk ise şişe ısıtılır. Wynn's Motor Blok Tıkayıcı sisteme ilave edilir. 1 şişe (325 ml) Wynn's Motor Blok Tıkayıcı 8 lt'ye kadar olan soğutma devreleri için uygundur. Soğutma sisteminin (termostat hariç) sökülen parçaları takılır. Sıvı seviyesine kadar su ile doldurulur. Motor ısıtılır. Motor ısındıktan sonra en az 15 ila 20 dk motor çalıştırılır. İşlem boyunca su sıcaklığı kontrol edilir. Motor durdurulur. Motor soğuduğunda sistem boşaltılır. Sistem soğutma sıvısı (antifiriz+su karışımı) ile doldurulur. Termostat yerine takılır.

Silindir Duvarı Çatlakları için Kullanım:

- Normal kullanım talimatı uygulanmalıdır. Ancak buji (benzinli motorlar için) veya enjektör (dizel motorlar için) hasarlı olan silindirden çıkarılmalıdır. Eğer birden fazla silindirde çatlak var ise buji veya enjektörler sırasıyla yerinden çıkarılır. Her biri 5 dk dışarıda bekletilir.

Büyük Çatlaklar için Kullanım:

- Normal kullanım talimatı uygulanmalıdır. Ancak Wynn's Motor Blok Tıkayıcı 3 ila 4 gün arasında soğutma sisteminde kalmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş : kahverengi sıvı

Yoğunluk @ 15°C : 1,281 g/ml

pH değeri : 11.60



TEKNİK BİLGİ FORMU

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış ürün cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.